



WEPOS Teak & Hartholz Öl 1,0 L

Beschreibung

Teak- u. Hartholzlöl. Auch für Eukalyptus, Bankirai und Robinie. Langanhaltender Schutz. Sehr ergiebig und wasserfest. Gibt den goldenen Farbton zurück.

Wirkung:

Pflegt und schützt geölte und naturbelassene hochwertige Hartholzoberflächen. Behandelte Hölzer bleiben strapazierfähig und sind vor Austrocknung, Witterungseinflüssen und Grünbelagbildung oder Pilzbefall geschützt. Regelmäßige Anwendung gibt den ursprünglichen Farbton und Schutz zurück. Dringt tief in die Oberfläche ein und trocknet schnell.

Einsatzbereich:

Speziell auf die Eigenschaften von Teak und Hartholzoberflächen abgestimmtes Holzpflegeöl, besonders für Teak, Eukalyptus, Robinie, Bankirai, Mahagoni, Palisander, Plantagenteak, Iroko und andere Harthölzer. Für Möbel, Gartengarnituren, Pergolen, Carports, Bootdecks, Pavillons u.ä.

Anwendung:

Nur auf gründlich gesäuberten Oberflächen anwenden. Einfach mit Pinsel, Rolle oder sauberen und trockenen Lappen dünn und deckend auftragen. Dabei in Richtung der Maserung arbeiten, damit das Öl gut eindringen kann. Nach 10 Minuten überschüssiges Öl aufnehmen und Oberfläche trockenreiben.

Hinweis:

Oberflächen vorher mit Wepos Teak- und Hartholz Reiniger gründlich säubern. Öl nicht über Schmutz- oder Fettablagerungen auftragen, dadurch wird das Holz dunkel und im Laufe der Zeit schwarz.

Wichtig:

Mit Teak- & Hartholz Öl getränkte Putzlappen neigen zur Selbstentzündung. Putzlappen daher immer gut mit Wasser auswaschen..

Verpackungseinheit

1000 ml Blechdose
(4 Stck. im Karton)

Technische Daten

- Dichte: 1,02 g/ml
- pH-Wert: 3,0 -4,0
- Aussehen: klar
- Geruch: angenehm

Gefahrenhinweise:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.

Zusätzliche Angaben:

Produkt enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere



Stand 07/2016

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren